

ECQTEC

La Référence Professionnelle



GAMME VÉHICULES LÉGERS

ECOTEC

Société française fondée en 1993, Ecotec s'adresse aux professionnels de la vente et de l'entretien des véhicules légers et lourds.

Ecotec propose des produits techniques d'entretien mécanique et esthétique des véhicules: additifs, aérosols techniques, produits de nettoyage...



Ecotec apporte des solutions techniques performantes ainsi qu'un accompagnement commercial. Notre réseau de plus de 35 commerciaux sur la France assure une proximité et une assistance constante.



Acteur incontournable du marché français, ECOTEC est également présent à l'international avec des développements soutenus sur les continents européen, africain et sud-américain.

Ils nous font confiance :



SOMMAIRE

LAVAGE NETTOYAGE EXTÉRIEUR

pages 23-30

ENTRETIEN HABITACLE

pages 19-22

CIRCUIT HUILE

pages 10-11

REFROIDISSEMENT

page 9

INJECTION

pages 2-6

CLIMATISATION


pages 7-8

POLISSAGE CARROSSERIE

pages 31-32

SOLUTIONS TECHNIQUES ET CONSOMMABLES ATELIER

pages 12-18





TRAITEMENTS INJECTION ESSENCE


La qualité variable des carburants commercialisés, l'augmentation de la pression de l'injection, les changements dus aux dernières normes anti-pollution ainsi que les conditions de circulation favorisent l'encrassement du moteur...

⊙ CONSOMMATION ACCRUE

⊙ EMISSIONS POLLUANTES

⊙ MAUVAIS FONCTIONNEMENT

POURQUOI UTILISER LES TRAITEMENTS ECOTEC ?



- Préserver les caractéristiques et les performances d'origine du moteur
- Réduire les émissions polluantes
- Réduire la surconsommation de carburant
- Améliorer le fonctionnement du moteur et augmenter sa durée de vie.



NETTOYANT INJECTEURS ESSENCE

REF 1000

Application : Un flacon traite 40 à 70 litres de carburant. A utiliser tous les 10 000 à 15 000 km.

- Maintient propre le système d'injection et les chambres de combustion.
- Action désémulsionnante.
- Procure une économie de carburant.
- Réduit la pollution.
- Offre une conduite plus agréable et plus souple.
- Protège contre les dysfonctionnements du système d'injection dus à l'encrassement.



250 ml

BOOST ESSENCE TRAITEMENT PERFORMANCE

REF 1108

Application : Un flacon traite 40 à 70 litres d'essence.

- Actif réducteur de friction agissant sur le rendement du moteur, qui optimise le couple puissance / consommation.
- Formulation détergente premium testée sur motorisation à injection directe et indirecte d'essence.
- Action désémulsionnante et anticorrosion.
- Améliore la qualité de l'injection.



300 ml

TCI TRAITEMENT CURATIF INJECTION ESSENCE

REF 1101

Application : Un flacon traite 40 à 70 litres de carburant.
A utiliser tous les 25 000 à 30 000 km.

- Nettoie rapidement et complètement le circuit d'injection et le haut moteur.
- Réduit la pollution et facilite le passage au contrôle technique: Test CO/CO².
- Sépare l'eau du carburant et prévient le passage de celle-ci dans le système d'injection.
- Elimine les variations de régime, les problèmes de ralenti, les trous à l'accélération...
- Diminue la surconsommation de carburant.



300 ml

ECO DETOX ESSENCE DÉCRASSANT MOTEUR ESSENCE MULTIFONCTION

REF 8101

Application : Un flacon traite 40 à 60 litres d'essence.
A utiliser tous les 15 000 à 20 000 km.

- Nettoie les injecteurs et la chambre de combustion et aide à garder propres le turbo, l'EGR, les soupapes, le catalyseur et le filtre à particules.
- Réduit la friction de la partie supérieure du moteur et améliore le rendement moteur.
- Réduit la surconsommation des moteurs essence et évite la perte de puissance.
- Rétablit le débit des injecteurs.
- Améliore l'efficacité et la durabilité des systèmes anti pollution.



1 L

Pourquoi les véhicules hybrides nécessitent-ils un traitement spécifique ?

- Le mode de fonctionnement des hybrides repose sur une bascule permanente entre le moteur thermique et le moteur électrique. Les nombreuses phases d'arrêt et de redémarrage requièrent un système d'injection en état de parfaite propreté pour un fonctionnement optimal.
- L'essence doit être conservée plus longtemps dans le réservoir. Par conséquent il est important de stabiliser l'essence davantage à l'aide d'un additif, afin d'éviter la dégradation du carburant et son impact négatif sur l'injection.



HYBRID + TRAITEMENT SPÉCIAL HYBRIDES REF 1202

Application : Traite les réservoirs de tous les hybrides essence.
Un flacon pour 35 à 65 litres.

- Formulation spécialement conçue pour les hybrides de tous types.
- Fort pouvoir anti-corrosion et anti-oxydant.
- Détergence renforcée.
- Améliore les paramètres de fonctionnement de la partie thermique essence et favorise un rendement optimal de celle-ci.
- Préviend la corrosion du circuit d'alimentation et stabilise le carburant pour plusieurs mois.



250 ml

SUPERÉTHANOL E85

ECO 85+ NETTOYANT INJECTION SUPERÉTHANOL E85

REF 1203

Application : Traite de 40 à 60 litres.
Traitement à effectuer une à deux fois par an ou tous les 5.000 - 10.000 km selon l'usage du véhicule (ville / autoroute).

- Additif multifonctionnel spécifiquement formulé pour le traitement des carburants de type Supérethanol E85.
- Nettoie, lubrifie et maintient propre le système d'injection.
- Renforce la tenue à la corrosion des pièces en contact avec le E85.
- Réduit l'usure des composants mécaniques du système de carburant : pompe à carburant, injecteurs.
- Réduit les émissions polluantes.
- Procure un fonctionnement optimal du moteur.



500 ml



TRAITEMENTS INJECTION DIESEL

Testés sur moteur type DW10 selon les nouvelles procédures retenues par le CEC*
Compatibles EURO5 / EURO6

TCI TRAITEMENT CURATIF INJECTION DIESEL REF 1111

Application : Un flacon traite 40 à 70 litres de carburant.
A utiliser tous les 25 000 à 30 000 km.

- Nettoie et traite en un seul plein les dysfonctionnements du système d'injection (réservoir, pompes, injecteurs) dus à son encrassement.
- Réduit les émissions polluantes et facilite le passage au contrôle technique.
- Réduit les risques de grippage des turbos, d'encrassement des vannes EGR et des filtres à particules par réduction des émissions de suies.
- Augmente de l'indice de cétane jusqu'à 7 points.
- Réduit la surconsommation et procure un meilleur fonctionnement du moteur.



300 ml

NETTOYANT INJECTEURS DIESEL REF 1010

Application : Un flacon traite 40 à 70 litres de carburant.
A utiliser tous les 10 000 à 15 000 km.

- Maintient propre l'ensemble du système d'injection.
- Maintient à un niveau bas les émissions de suies et particules sur les turbos à géométrie variable, les chambres de combustion et les systèmes de dépollution (EGR, filtres à particules).
- Protège le système d'injection contre différentes sources de grippages : encrassement, corrosion, calamine.
- Maintient les performances d'origine du moteur: couple, puissance, consommation.



250 ml

BOOST DIESEL

TRAITEMENT PERFORMANCE

REF 1118

Application : Un flacon traite 40 à 70 litres de carburant. Peut être utilisé de manière continue.

- Maintient propre l'ensemble du système d'injection: réservoir, pompes, injecteurs.
- Maintient à un niveau bas les émissions de suies et particules sur les turbos à géométrie variable, les chambres de combustion et les systèmes de dépollution (EGR, filtres à particules).
- Augmente l'indice de cétane jusqu'à 4 points.
- Permet une augmentation sensible du couple et du rendement avec effet de poussée.
- Démarrage à froid facilité.



300 ml

ECO 5 DETOX

DÉCRASSANT MOTEUR DIESEL MULTIFONCTION

REF 8107

Application : Verser le contenu de la dose dans le réservoir juste avant son remplissage. Le produit traite de 40 à 60 litres de gasoil.

- Traitement large spectre qui agit sur toutes fonctions moteurs qu'il est possible de traiter par un traitement carburant y compris lubrification du système d'injection.
- Nettoie le système d'injection diesel pour un meilleur fonctionnement du moteur et une baisse de ses émissions polluantes.
- Favorise un bon fonctionnement du filtre à particules, mais aussi de la vanne EGR, du turbo et de sa géométrie variable.
- Synergie des différentes actions catalysante / nettoyante / lubrifiante pour un résultat optimum.



1 L

RÉGÉNÉRANT FILTRES À PARTICULES PAR LE RÉSERVOIR À CARBURANT

RÉGÉ-FAP

REF 1107


Application : Verser le flacon dans le réservoir avant d'effectuer un plein de 40 à 60 litres de gasoil. Traitement tous les 3 / 4 pleins. Ne pas utiliser sur des filtres à particules avec additif de régénération (technologie PSA).

- Traitement super concentré à mettre dans le réservoir.
- Permet d'aider à une régénération rapide et complète notamment dans des conditions rendant celle-ci difficile : roulage court, vitesses limitées...
- Permet une combustion des suies 5 fois plus rapide que celle des suies non traitées.
- Evite le bouchage du filtre à particules par des suies.
- Réduit la dégradation de l'huile moteur liée à des régénérations longues.



250 ml





ENTRETIEN CLIMATISATION ET HABITACLE

CLIM-NET TRAITEMENT COMPLET DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION

REF 1050

Application : Pulvérisation dans le système de climatisation, par les prises d'air extérieures.

- Traite l'ensemble du circuit de conditionnement d'air (évaporateur, gaine, ventilateur, radiateur de chauffage, orifice d'évacuation d'eau).
- Nettoie en profondeur, désinfecte, élimine les dépôts gras, les moisissures et protège le système des développements de micro-organismes, sources de mauvaises odeurs.
- Aide à combattre efficacement les mauvaises odeurs dans les systèmes de climatisation.
- Excellent complément au changement du filtre d'habitacle permettant de retrouver un usage agréable du système de climatisation.
- Activité bactéricide, fongicide, virucide.*



125 ml

DÉO-BALL DIFFUSEUR DE PARFUM REF 8050

- Désodorise et assure une agréable odeur de fraîcheur (odeur CLIM-NET et QUICK-PUR).
- S'intègre parfaitement dans le décor de l'habitacle.
- Système réglable selon l'intensité de l'odeur souhaitée.
- S'inscrit dans un schéma de continuité suite à l'action du Clim-Net et du Quick-Pur.



*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

QUICK-PUR PURIFIANT DU SYSTÈME DE CLIMATISATION ET D'HABITACLE

REF 1250

Application : Diffusion automatique dans l'habitacle. Agit sur la climatisation et habitacle.



- Nettoie, désinfecte et assainit l'habitacle et le système de climatisation.
- Traite en une seule opération de nombreuses sources d'inconforts liées aux odeurs et microorganismes allergisants. Activité bactéricide, fongicide, virucide.*
- Système de diffusion automatique. Maniement simple, rapide et sans effort.
- Effet global sur l'ensemble du véhicule.
- Elimine très efficacement et durablement les mauvaises odeurs et laisse une agréable odeur de fraîcheur.
- Pénètre en profondeur dans les recoins, gaines, textiles et échangeurs.



125 ml

ENTRETIEN TECHNIQUE DU CIRCUIT DE CLIMATISATION

ANTI-FUITE CLIMATISATION

REF 1150

Application : Introduction dans le circuit de climatisation par le raccord basse pression.



- Anti fuite sans polymère qui ne réagit ni à l'humidité ni à l'oxygène ce qui évite les problèmes de bouchage à l'intérieur du circuit.
- Formule compatible avec le R134 a et avec le R1234 yf (Raccords inclus).
- Visible à toutes lumières UV : effet traceur.
- Colmate de façon permanente les micro fuites des pièces caoutchouc et métalliques des circuits de climatisation.
- Permet un gain de temps considérable sur la recherche et la résolution de micro fuites de climatisation automobile notamment dans le cas où celles-ci nécessitent le démontage du tableau de bord.
- Peut être utilisé en préventif.



30 ml



1. Démarrer le moteur
 2. Mettre l'air conditionné en marche et sélectionner la température la plus froide
 3. Repérer le raccord basse pression
 4. Se connecter à ce raccord avec l'adaptateur correspondant au gaz (adaptateur vert pour le gaz R1234 yf et noir pour le gaz R134 a)
 5. Introduire le produit dans le système en totalité
 6. Faire fonctionner la climatisation pendant au moins 30 minutes
- Le produit ne peut fonctionner sur des fuites supérieures à 0,3 mm

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

TRAITEMENTS REFROIDISSEMENT

Compatibles avec tous les types de liquide de refroidissement

STOP FUITES RADIATEUR REF 1030

Application : Verser le flacon dans le circuit de refroidissement. Mettre en marche le véhicule et laisser tourner jusqu'à atteindre la température de fonctionnement.

Un flacon convient pour un circuit d'une capacité maximale de 10 litres.

- Stoppe rapidement les fuites et micro-fuites des parties métalliques du circuit de refroidissement.
- Très bonne fiabilité du colmatage obtenu à chaud lors du redémarrage à froid.
- N'attaque pas les métaux, les durites et les joints.
- N'obstrue pas le circuit de refroidissement.
- Action préventive et curative des circuits de refroidissement.



250 ml

NETTOYANT CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT REF 1031

Application : Verser le flacon dans le liquide de refroidissement. Après traitement, un rinçage du circuit est nécessaire. Dose pour un circuit jusqu'à 10L-12 litres.

- Met en suspension et élimine tous les contaminants : oxydes métalliques, boues.
- Optimise les échanges de température dans le circuit de refroidissement.
- Redonne aux organes essentiels (radiateur, pompe à eau, thermostat) leurs performances d'origine.
- Evite les réparations coûteuses dues à la corrosion et aux mauvais échanges thermiques.



250 ml

DÉSHUILANT CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT REF 1034

Application : Verser dans le circuit de refroidissement. Après traitement, un rinçage du circuit est nécessaire. Un flacon convient pour un circuit d'une capacité maximale de 10 litres.

- Permet un nettoyage parfait des circuits de refroidissement ayant subi une contamination par l'huile moteur suite à une avarie (joint de culasse, échangeur).
- Emulsionne l'huile dans le liquide de refroidissement et permet son évacuation totale lors de la vidange du circuit.
- Élimine les dépôts organiques gras et les gommages présents dans le circuit.
- Rétablit le fonctionnement optimum du circuit de refroidissement.



500 ml



TRAITEMENTS CIRCUIT D'HUILE

S2AS - TRAITEMENT HUILE MOTEUR REF 1125

Application : Convient pour 4 à 6 litres d'huile moteur. Ajouter la dose au moteur chaud et faire tourner quelques minutes. Ce traitement peut être renouvelé lors de chaque vidange. Consulter le mode d'emploi.

- Technologie SAAS " Surface Activated Additive System" qui s'active sous la chaleur et la friction.
- Réduit la friction et l'usure des moteurs traités précisément aux endroits où celles-ci s'exercent.
- Améliore la tenue de l'huile durant tout l'intervalle de vidange.
- Assure une protection à long terme du moteur.
- Réduit le niveau de bruit et les vibrations du moteur.
- Additif compatible avec les moteurs nécessitant des huiles low SAPS et mid SAPS , tout en restant compatible avec les moteurs classiques. Compatible avec les filtres à particules et les catalyseurs de dépollution.



300 ml

STOP FUITES HUILE MOTEUR REF 1021

Application : Amener le moteur à température de fonctionnement et verser le contenu du flacon par l'orifice de remplissage du carter d'huile. Un flacon convient pour 5 litres d'huile. Compatible avec toutes les huiles moteurs.

- Elimine les fuites et suintements.
- Augmente la viscosité de l'huile uniquement à haute température et sous fort cisaillement.
- Régénère les joints et bagues d'étanchéité en élastomère en rétablissant leur taille et leur élasticité d'origine.
- Réduit la consommation d'huile et l'émission de fumées bleues à l'échappement.
- Augmente les compressions et facilite les démarrages à froid.
- Améliore le fonctionnement du moteur.



250 ml

NETTOYANT MOTEUR PRÉVIDANGE REF 1024

Application : Un flacon de 250 ml convient pour traiter 3,5 à 5 litres d'huile. A renouveler tous les 60 000 km. Consulter le mode d'emploi.

- Dissout rapidement les boues, les gommages et les résidus nuisibles au bon fonctionnement.
- Nettoie les crépines, poussoirs hydrauliques, gorges de segments, pompes à huiles, paliers de turbo, etc.
- Compense le surencrassement dû à la présence du filtre à particules et au «downsizing» des moteurs (baisse de la cylindrée).
- Préserve l'huile neuve d'une contamination rapide par les boues.
- Prolonge la durée de vie du moteur.



250 ml

ANTI-FUITES BOITES DE VITESSES ET DIRECTIONS ASSISTÉES REF 1023

Application : Verser le tube dans 1 à 1,5 litres d'huile.

- Régénère les joints élastomères desséchés et déformés en leur redonnant leur taille et leur élasticité d'origine.
- Elimine les fuites et les suintements d'huile.
- Diminue la consommation d'huile.
- Maintient les embrayages secs et performants.
- Usage dans les huiles moteur, boîtes de vitesses mécaniques, ponts standards et directions assistées hydrauliques.



30 ml

TRAITEMENT MOS2 BOÎTES / PONTS / RÉDUCTEURS REF 1122

Application : Verser le tube dans 2 à 3 litres d'huile. Ne pas utiliser dans les boîtes automatiques ou les systèmes de friction lubrifiés à bain d'huile.

- Réduit les frictions par formation d'un film lubrifiant solide de bi-sulfure de molybdène (MOS2) sur toutes les surfaces en mouvement.
- Diminue les bruits et vibrations.
- Permet sur un véhicule à fort kilométrage de retrouver un fonctionnement normal de la transmission et de la maintenir en état.
- Facilite le passage des vitesses sur les boîtes de vitesses manuelles.
- Recommandé en complément du traitement T2S pour les transmissions ayant un fort kilométrage.



50 ml

T2S - TRAITEMENT DE SURFACE AUX SILICONES MODIFIÉES REF 1025

Application : Compatible avec tous les types d'huile à l'exception des graphitées.

Une dose convient pour :

- 1,5 à 2,5 litres d'huile de boîte ou de pont
- 5 litres d'huile de direction assistée

Utilisation professionnelle. Ne pas utiliser dans les boîtes automatiques ou les systèmes de friction lubrifiés à bain d'huile.

Grâce à l'avidité particulière des silicones modifiées pour les métaux, T2S va se lier au métal et former une couche mono-moléculaire qui résiste à une pression de 1600 kg/mm² et à une température de 700°C. Cette couche protège la surface du métal contre l'adhésion de particules étrangères et contre la corrosion.

Résultats :

- Réduit l'usure des parties en frottement.

Spécificités dans les boîtes manuelles :

- Facilite le passage des vitesses.
- Diminue le bruit des boîtes.

Spécificités dans les directions assistées :

- Elimine les bruits de clapets en fin de course.
- Elimine les points durs.



100 ml



SOLUTIONS TECHNIQUES ATELIER

DÉPOLLUTION FAP ET CATALYSEURS

FAP-NET & RINCE-NET

REF 1105 / 1106

Application : Directe avec démontage ou avec l'appareil 8080 sans démontage (selon véhicule et cas).

- Solution nettoyante destinée au nettoyage du filtre à particules quand il est colmaté.
- Formulation très innovante spécifique pour le nettoyage des suies.
- Permet une économie considérable par rapport au changement d'un filtre à particules colmaté.
- Absence de problèmes liés à l'emploi de solvants tant pour l'opérateur que pour la pièce à traiter.
- Formulation sans cendre.



1 L 500 ml



Appareil réf. 8080



Nettoyage d'un FAP avec l'appareil 8080, FAP-NET et RINCE-NET

PACKS FAP

PACK 5081

- 3 x FAP-NET (1105)
- + 3 x RINCE-NET (1106)
- + 3 x REGE-FAP (1107)
- + 1 Appareil 8080



- 6 x FAP-NET (1105)
- + 6 x RINCE-NET (1106)
- + 1 Appareil 8080

PACK 5082



PACK 5083

- 3 x FAP-NET (1105)
- + 3 x RINCE-NET (1106)
- + 3 x TCI (1111)
- + 1 Appareil 8080



- 3 x FAP-NET (1105)
- + 3 x RINCE-NET (1106)
- + 3 x TCS (1103)
- + 1 Appareil 8080

PACK 5084



NETTOYAGE ADMISSION D'AIR

PACK NETTOYAGE ADMISSION

**MACHINE ECO INTAKE CLEANER
+6 X NETTOYANT CIRCUIT ADMISSION DIESEL PROFESSIONNEL**


REF 8002

Application : 1 Litre traite un véhicule. Temps d'application entre 1h30 et 2h selon le démontage.

- Principe actif ciblant à la fois les suies, les gommes et les dépôts huileux.
- Nettoie le système d'admission y compris des clapets sans avoir à démonter l'ensemble du système.
- Réduit les surconsommations de carburant liées à l'encrassement et rétablit les émissions de polluants à leur niveau d'origine.
- Libère la puissance des moteurs diesel souffrant d'une présence importante de résidus liés à l'EGR.
- Améliore le fonctionnement du moteur au niveau de sa boucle antipollution.
- Produit sans solvant.



1 L



TURBO-NET NETTOYANT CHAMBRES DE COMBUSTION, TURBOS ET VANNES EGR REF 1104

Application : Convient pour les moteurs à essence et diesel. Utilisation strictement professionnelle. Respecter scrupuleusement les instructions d'application.

- Nettoie et élimine les excès de calamine dans les chambres de combustion, sur les ailettes de turbos, les vannes EGR (moteurs Diesel) et sur la segmentation sans démontage des pièces concernées.
- Permet de résoudre sans démontage de nombreux dysfonctionnements de turbos à géométrie variable et vannes EGR.
- Redonne au moteur ses performances d'origine.
- Diminue les fumées à l'échappement.
- Pour moteurs Diesel ou Essence



125 ml



CURATIF INJECTION DIESEL EVOLUTION REF 1211

Application : Traitement en direct par la pompe. Utilisation professionnelle. Respecter les instructions d'application. Pour un confort d'utilisation, se servir de l'appareil 8000.

- Produit spécialement étudié pour le nettoyage des injections par aspiration en direct, moteur tournant.
- Traite de nombreux cas d'instabilité du ralenti, de ballotement moteur, de mauvais débit d'injecteurs, de claquement à chaud et à l'accélération des injecteurs avec présence d'une fumée noire à l'échappement...
- Permet de résoudre les dysfonctionnements liés à l'encrassement des systèmes de régulation du système d'injection.
- Permet de ramener les émissions de suies et de particules par le moteur aux normes constructeurs et assure ainsi le bon fonctionnement des systèmes de dépollution (EGR, filtre à particules) et des turbos à géométrie variable.



500 ml



Appareil réf. 8000
Permet l'application
du produit réf. 1211





AÉROSOLS ET CONSOMMABLES ATELIER

TCS **TRAITEMENT CURATIF** **DES SUIES** **REF 1103**

Application : Directe sur injecteurs bloqués par la calamine, vannes EGR, soupapes, etc.

- Nettoyant à haute performance notamment sur les dépôts de suies.
- Actifs à très haut pouvoir dégraissant et à action ultra rapide.
- Sèche sans laisser de résidu.
- Compatible avec les systèmes de dépollutions catalytiques.
- Permet le déblocage d'injecteurs bloqués par de la suie ou de la corrosion.
- Nettoie rapidement une grande variété de pièces.



500 ml



START + AIDE AU DÉMARRAGE MOTEUR

REF 1102

Application : Pulvériser dans l'admission d'air. Toujours injecter le produit après le débitmètre d'air.

- Facilite grandement le démarrage en cas de froid intense, humidité importante et plus généralement dans les cas de moteurs difficiles à démarrer.
- Convient pour les voitures, poids lourds, tracteurs, motos, moteurs de bateau (in board et hors bord), moteurs de tondeuses / tronçonneuses, moteurs de chariots élévateurs thermiques, moteurs fixes...
- Permet de soulager la batterie et le démarreur.



400 ml

DI-ÉLECTRIC + NETTOYANT CONTACTS ÉLECTRIQUES

REF 1049

Application : Directe sur contacts, systèmes électriques et systèmes d'allumage.

- Remplace efficacement les nettoyeurs classiques à base de solvants chlorés tout en réduisant les problèmes d'agressivité sur certains plastiques et les effets nocifs des vapeurs.
- Rétablit immédiatement les constantes électriques.
- Traite les dysfonctionnements liés aux connexions.
- Compatible avec de nombreux matériaux ; métaux, plastiques, élastomères, composites, verres et céramiques.
- Très bon pouvoir solvant et dégraissant.



400 ml

DÉGRIPP+ DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT

REF 1142

Application : Directe sur charnières, gonds, vis, boulons, écrous,...

- Très bonnes performances en dégrippage par l'action combinée de pénétration et de lubrification.
- Protège contre la corrosion.
- Pouvoir de lubrification bien supérieur à un dégrippant standard tout en étant faiblement gras.
- Action nettoyante décalaminante.
- Sans silicone.
- Repousseur d'eau.



400 ml

GRAISSE + Graisse Adhésive - Extrême Pression - Résistante à l'eau

REF 1140

Application : Directe sur charnières, gâches, rotules, câbles, ...

- Graisse destinée à une large plage d'utilisation en continu : - 20° + 140 °C.
- Permet une lubrification de l'ensemble des pièces traitées.
- Haut niveau de performance notamment sous forte pression et sur les systèmes exposés à l'eau.
- Assure un graissage longue durée et une protection des systèmes lubrifiés.
- Permet de lubrifier sans démontage des pièces difficiles d'accès.



400 ml

DEGRIPP-ICE DÉGRIPPANT À FROID

REF 1242

Application : Directe sur vis, écrous, boulons corrodés et plus généralement tout matériel mécanique.

- Formulation dégrippante spécifiquement orientée sur le déblocage mécanique.
- Effet puissant et sans dégât sur les pièces, contrairement aux procédés de chauffage des assemblages.
- Synergie triple : le froid va créer des micro fissures qui vont favoriser la pénétration du dégrippant . La pénétration du dégrippant va aider au déblocage mais aussi mettre en place une couche de lubrifiant contenant du graphite qui va réduire le couple nécessaire au desserrage.



400 ml

NETTOYANT SPÉCIAL FREINS ET EMBRAYAGES

REF 1943

Application : Pulvériser sur les surfaces à dégraisser. Nettoyer avec un chiffon.

- Valve tête en haut - tête en bas.
- Séchage très rapide et sans résidu.
- Nettoyage très efficace des encrassements dus aux poussières des garnitures de freins ou d'embrayage.
- Réduction des bruits de freinage.
- Efficace sur l'huile, la graisse, les cires et divers polymères non réticulés, ce qui permet de petites opérations de nettoyage/dégraissage.
- Produit sans acétone.



500 ml

PLACE-NET ANTI-RONGEURS REF 1141

Application : Pulvériser sur tous les éléments en matière synthétique ou caoutchoutée du compartiment moteur.

- Protection répulsive* basée sur une odeur qui repousse les rongeurs.
- Utilisation rapide, simple et plus sécurisée que l'emploi de produits toxiques.
- Pas d'action nocive sur les animaux.
- Aide à protéger des attaques des rongeurs dans les compartiments moteurs des véhicules.
- Permet d'éviter des réparations très coûteuses: durites, faisceaux électriques et multiplexés, etc.



200 ml

LUBRIFIANT D'HABITACLE MULTIFONCTION REF 1063

Application : Pulvériser sur ceintures de sécurité, glissières de vitres, joints d'habitacle...

- Entretien général des pièces plastiques et joints de l'habitacle.
- Réduit les bruits et craquements générés par les frottements entre pièces plastiques.
- Permet de rétablir le bon glissement des vitres dans les glissières.
- Permet dans de nombreux cas de rétablir un fonctionnement correct du réenroulement des ceintures de sécurité et évite ainsi le changement long et coûteux des ceintures.



200 ml

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations.

LUBRIFIANT CHAÎNES HYDROFUGE / EXTRÊME PRESSION REF 1045

Application : Directe sur chaînes, pignons et couronnes,...

- Lubrifiant spécialement conçu pour la lubrification des chaînes.
- Réduit l'usure des chaînes, pignons et couronnes et la formation de rouille.
- Assure une lubrification optimale des chaînes soumises à de fortes charges ou vitesses.
- Permet un espacement des graissages tout en améliorant la durée de vie des pièces traitées.
- Permet de lubrifier sans démontage des pièces difficiles d'accès.



400 ml

LAVE GLACE CONCENTRÉ REF 2000

Application : Verser dans le bac de lave glace et diluer avec de l'eau en fonction du niveau de protection de température souhaité.

- Nettoie rapidement et efficacement le pare-brise.
- Dégraisse et élimine les traces d'insectes.
- Produit été et hiver, protège jusqu'à -40°C en produit pur et -20°C à dilution 50%.
- Ne dégrade pas les balais d'essuie glaces et les carrosseries, et ne bouche pas les gicleurs.
- Parfum pêche.



200 ml

LIQUIDE DE FREIN DOT 5.1 REF 3200

Application : Verser dans le bocal de liquide de frein après purge complète du circuit de freinage.

- Miscible avec tous les liquides de freins hydrauliques DOT3, DOT4 et DOT 5.1 non silicone base.
- Niveau maximum de performance d'un liquide de frein homologué pour un usage routier.
- Très bonne résistance à l'échauffement entraînant une plus grande endurance du freinage.
- Viscosité adaptée pour les systèmes d'aide au freinage, à la correction de trajectoire et aux antipatinages utilisant le circuit de frein.



500 ml

QUICK-CLEAN EVO 3 CRÈME NETTOYANTE POUR LES MAINS REF 2003

Application : Directe sur les mains. Frotter puis rincer.

- Très bon nettoyage des mains tant sur un lavage « technique » (huiles, graisses, cambouis, goudrons, peintures, poussières de freins, etc.) que conventionnel.
- Teneur élevée en micro agents de frottement d'origine naturelle.
- Formulation respectueuse de l'épiderme.
- PH adapté à la peau.
- Parfum discret.



2,5 L



ENTRETIEN HABITACLE

NETTOYAGE PROFESSIONNEL

LAIT RÉNOVANT PLASTIQUES INTÉRIEURS REF 7005

Application : Plastiques, tableaux
de bord, garnitures...

- Emulsion rénovante non grasse.
- Laisse un aspect satiné.
- Effet anti poussière.
- Laisse une agréable odeur.
- Résultat immédiat de haute qualité visuelle.
- Permet de rénover les garnitures caoutchoucs et plastiques avec un seul produit.



5 L

NETTOYANT INTÉRIEUR MULTI-USAGES REF 7004/7064

Application : Textiles, moquettes,
plastiques...

- Très efficace contre les tâches grasses d'origine minérale (huile et graisse), d'origine végétale ou animale, la nicotine, les traces de transpiration.
- Nettoie les textiles habituellement employés pour les sièges, moquettes, tapis de sols, pavillon de toit, garnitures de portes, etc.
- Nettoyage efficace de l'ensemble des garnitures textiles des véhicules.
- Produit prêt à l'emploi.



5 L / 60 L

SEC-NET **MOUSSE NETTOYANTE** **AUTO-ACTIVE**

REF 1062

Application : Plastiques, tableaux de bord, garnitures...

- Principe actif à fort pouvoir nettoyant (auto-actif), nettoie une grande variété de tâches.
- Produit multi-usages, applicable sur textiles, plastiques, carrosseries, stratifiés, pvc, etc.
- Mousse onctueuse et structurée, ne coule pas.
- Mousse polyvalente utilisable en ateliers, préparation et bureaux.



400 ml

DÉSO-FLASH **DESTRUCTEUR D'ODEURS**

REF 1064 /1065

Application : Habitable, locaux, bureaux...

Parfum Orange / Mandarine -réf. 1064
Parfum Menthe Glaciale - Réf.1065

- Principe actif destructeur d'odeurs mis en solution alcoolique.
- Action choc contre les mauvaises odeurs.
- Adapté pour la désodorisation très rapide et efficace des véhicules d'occasion, des bus, camions,...



500 ml

ENTRETIEN HABITACLE - GAMME BLACK LINE

RÉNOVATEUR **PLASTIQUE** **ASPECT ORIGINE** **REF 8715**

Application : Tableaux de bord, pièces d'habillage des véhicules...

- Mousse rénovante et nettoyante.
- Deux actions en une application : nettoyage et rénovation de l'aspect des parties traitées.
- Permet de rénover au plus proche de l'état d'origine les tableaux de bord et pièces d'habillage des véhicules.
- Parfum fruits rouges.
- Antistatique et Anti-UV.



300 ml

RÉNOVATEUR SATIN **TABLEAU DE BORD /** **PLASTIQUES**

REF 8716

Application : Tableaux de bord, pare chocs non peints, toits en vinyle, joints caoutchoucs...

- Apporte 3 fonctions en une seule application: nettoyage / brillantage / odorisation.
- Rénove l'aspect des matériaux plastiques tels que tableau de bord, pare chocs non peints, toits en vinyle, joints caoutchoucs.
- Permet l'entretien des plastiques intérieurs et extérieurs des véhicules.
- Protège durablement les surfaces traitées.
- Parfum exotique.



300 ml

NETTOYANT TOUS TEXTILES ET MOQUETTES REF 8714

Application : Sièges, moquettes, contreportes, accoudoirs, caches divers...

- Mousse nettoyante efficace et compatible avec de nombreuses matières.
- Permet de raviver l'aspect des tissus.
- Usage simple.
- Parfum frais.
- Produit sans silicone.



300 ml

NETTOYANT RAVIVEUR CUIR REF 8720

Application : Revêtements en cuir.

- Formulation 4 en 1 qui nettoie, assouplit, protège et fait briller.
- Permet de raviver et de nettoyer les cuirs en une seule opération.
- Usage simple et rapide.
- Parfum agréable.



500 ml

DESTRUCTEUR D'ODEURS REF 8765

Application : Vaporiser à 30 cm des sièges et moquettes à traiter. Le produit va agir lors de son séchage.

- Actif spécifique qui permet l'élimination des odeurs notamment celles de nicotine et de sueur humaine.
- Action permanente.
- Parfum de linge frais et propre.
- Permet de traiter les mauvaises odeurs de façon efficace sans les couvrir par une odeur plus forte : action destructrice d'odeur et non surodorante.



500 ml

TRAITEMENT HABITACLE REF 8751

Application : Aérosol à diffusion automatique.

- Système de diffusion one shot avec une diffusion très fine et contrôlée.
- Rafraîchit l'ensemble de l'intérieur du véhicule traité.
- Valorise le changement de filtre d'habitacle et augmente la satisfaction client.
- Odeur discrète et agréable de menthe fraîche.



150 ml



PACKS TURBO BOOSTER

PACK 5090

- 12 x 1062 SEC-NET
- + 1 x 7004 Nettoyant Intérieur Multi-usages (4 Bidons)
- + 1 Turbo Booster



PACK 5092

- 4 x 2002 Spécial Vitres
- + 1 x 7004 Nettoyant Intérieur Multi-usages (4 Bidons)
- + 1 Turbo Booster



PACK 5091

- 12 x 1061 FINISH +
- + 1 x 7004 Nettoyant Intérieur Multi-usages (4 Bidons)
- + 1 Turbo Booster




PACK 5093

- 4 x 7103 Spécial Jantes
- + 1 x 7004 Nettoyant Intérieur Multi-usages (4 Bidons)
- + 1 Turbo Booster



ACCESSOIRES DE NETTOYAGE HABITACLE

8015 CAR CARE SET



8074 PULVÉRISATEUR GACHETTE



8043 BROSSE POUR TISSU



MICROFIBRES

5060 / 5061 / 8761 / 8761B





LAVAGE ET ENTRETIEN EXTÉRIEUR

SHAMPOOING AUTO LUSTRANT POUR CARROSSERIES REF 7200/7000

Application : Carrosserie. Utilisation possible dans les portiques, avec la pompe doseuse réf. 8070, en pulvérisation autonome réf. 8078 et en manuel.

- Mousse onctueuse active agissant par contact.
- Efficace sur le film statique, les moustiques, les poussières, les boues, les huiles et les graisses.
- Elimination rapide du film statique et des salissures diverses.
- Ne laisse aucune trace au rinçage.



215 kg / 20 kg

SHAMPOOING HAUTE PRESSION POUR CARROSSERIES REF 7221

Application : Carrosserie. Utilisation possible avec la pompe doseuse réf. 8070 ou en pulvérisation autonome réf. 8078.

- Produit auto actif.
- Efficace sur une large gamme de salissures : film routier, gasoil, insectes, etc.
- Effet auto lustrant.
- Nettoyage efficace sans action manuelle en pulvérisation autonome avec rinçage haute pression.
- Mousse onctueuse permettant une action homogène du produit et un résultat régulier.



200 kg

SHAMPOOING NETTOYANT HAUTE PERFORMANCE REF 7001

Application : Châssis, bâches, matériel agricole et TP... Utilisation possible avec la pompe doseuse réf. 8070 ou en pulvérisation autonome réf. 8078.

- Produit concentré, auto actif, dégraissant.
- Très efficace sur le film statique, les moustiques, les traces de gasoil, etc.
- Convient pour le décoconnage à chaud des véhicules neufs protégés par des polymères.
- Effet auto lustrant.
- Elimination très rapide du film statique, de la paraffine et des salissures les plus tenaces.



24 kg

DÉGRAISSANT MOTEURS, CHÂSSIS, PIÈCES MÉCANIQUES REF 7006/7066/7206

Application : Moteur, châssis, pièces mécaniques. Utilisation possible avec la pompe doseuse réf. 8070 ou en pulvérisation autonome réf. 8078.

- Formulation ayant un fort pouvoir dégraissant et désincrustant.
- Produit sans solvant et non inflammable.
- Parfum agréable.
- Nettoie rapidement les parties présentant des encrassements forts notamment à base d'huile et de graisses.
- Permet un nettoyage efficace sans recourir à des solvants.
- Produit haute performance spécial TP, BTP, poids lourds, etc...



5 L / 60 L / 200 L

SHAMPOOING SUPER-NET REF 7201

Application : Carrosserie. Utilisation possible avec la pompe doseuse réf. 8070 ou en pulvérisation autonome réf. 8078.

- Détergent auto lustrant, formulé spécifiquement pour le lavage et le nettoyage des véhicules circulant dans des environnements fortement pollués.
- Large gamme d'applications : nettoyage des voitures, v u l , camions, matériel agricole, ...
- Efficacité sur une large gamme de salissures : film routier, gasoil , cambouis, insectes, ...



220 L

AUTO-SÉCHANT CONCENTRÉ REF 7012/7312

Application : Carrosserie. Utilisation possible avec la pompe doseuse réf. 8071 après dilution.

- Fort pouvoir hydrofuge.
- Effet «peau de chamois».
- Permet un séchage sans trace de la carrosserie et des vitres sans intervention manuelle.
- Rétractation uniforme du film d'eau.
- S'utilise directement après le lavage sur carrosserie humide dépourvue de toute trace de salissure et de produit de lavage.



5 L / 30 L

DÉPERLANT PORTIQUE ULTRA CONCENTRÉ

REF 7 1 1 0

Application : Carrosserie. Utilisation en portiques de lavage.

- Cire booster de séchage pour portique, formule ultra concentrée.
- Effet hydrophobe qui favorise la brillance des véhicules traités.
- Favorise un séchage sans trace lors des lavages en portique.
- Optimise le résultat du lavage et la satisfaction client.
- Destiné aux programmes de pulvérisation avant séchage soufflerie dans les portiques de lavage automatique.



5 L

DÉMOUSTIQUEUR PROFESSIONNEL

REF 7 0 0 9

Application : Carrosserie, phares, pare-brises, rétroviseurs à l'aide d'un pulvérisateur.

- Formulation spécifique destinée à décoller et ramollir les insectes collés sur la carrosserie, les phares, le pare-brise, les rétroviseurs etc..
- Prépare facilement les parties exposées aux insectes avant le nettoyage haute pression.
- Permet un nettoyage rapide, facile et impeccable des véhicules même très souillés par des insectes de tous types.



5 L

SPÉCIAL JANTES REF 7103/7063/7203

Application : Jantes. Utilisation en pulvérisation autonome après dilution.

- Formulation alcaline très efficace, notamment sur les poussières de plaquettes de freins.
- Triple action : nettoyage, dégraissage et rénovation.
- Elimine rapidement l'encrassement spécifique des jantes.
- Permet un nettoyage dans les moindres recoins de la jante sans action manuelle.
- Redonne brillance et aspect d'origine aux jantes, notamment en aluminium.



5 L / 60 L / 210 L

SPÉCIAL JANTES PRÊT À L'EMPLOI REF 7033 / 7233

Application : directe sur les jantes.
Produit prêt à l'emploi

- Formulation alcaline prête à l'emploi.
- Efficacité optimisée sur les poussières de frein.
- Permet d'éliminer rapidement et sans action mécanique l'encrassement des jantes du aux poussières de plaquettes de frein et à la pollution atmosphérique.
- Redonne brillance et aspect d'origine aux jantes, notamment en aluminium.
- Mise en oeuvre très simple.



5 L / 200 L

PACKS SHAMPOOING ET AUTOSECHANT

PACK SUPER-NET

- Réf. 5000 : 1 Fût 7201 + Pompe Doseuse 8070
- Réf. 5001 : 2 Fûts 7201 + Pompe Doseuse 8070
- Réf. 5002 : 3 Fûts 7201 + Pompe Doseuse 8070
- Réf. 5003 : 1 Fût 7201 + Enrouleur 8082
- Réf. 5004 : 2 Fûts 7201 + Enrouleur 8082
- Réf. 5005 : 3 Fûts 7201 + Enrouleur 8082

PACK COMPLET

- Réf. 5006 : 1 Fût 7201+ Enrouleur 8082+ Pompe Doseuse 8070
- Réf. 5007 : 2 Fûts 7201 + Enrouleur 8082 + Pompe Doseuse 8070
- Réf. 5008 : 3 Fûts 7201+ Enrouleur 8082 + Pompe Doseuse 8070



Enrouleur
fourni avec
son support
pivotant
réf. 8082

PACK AUTOLUSTRANT

- Réf. 5030 : 1 Fût 7200 + Pompe Doseuse 8070
- Réf. 5031 : 2 Fûts 7200 + Pompe Doseuse 8070
- Réf. 5032 : 3 Fûts 7200 + Pompe Doseuse 8070
- Réf. 5033 : 1 Fût 7200 + Enrouleur 8082
- Réf. 5034 : 2 Fûts 7200 + Enrouleur 8082
- Réf. 5035 : 3 Fûts 7200 + Enrouleur 8082

PACK COMPLET

- Réf. 5036 : 1 Fût 7200 + Pompe Doseuse 8070 + Enrouleur 8082
- Réf. 5037 : 2 Fûts 7200 + Pompe Doseuse 8070 + Enrouleur 8082
- Réf. 5038 : 3 Fûts 7200 + Pompe Doseuse 8070 + Enrouleur 8082

PACK AUTOSECHANT

- Réf. 5020 : 1 Fût 7312 + Pompe Doseuse 8071
- Réf. 5021 : 1 Fût 7312 + Enrouleur 8082
- Réf. 5022 : 1 Fût 7312 + Pompe Doseuse Ref 8071 + Enrouleur 8082



SPÉCIAL VITRES

REF 2002/2062

Application : Vitres, pare-brises, chromes, à l'aide d'un pulvérisateur.

- Mélange optimisé de tensio-actifs, agents de glisse et solvants oxygénés.
- Excellentes propriétés de dégraissage.
- Sèche vite, sans laisser de trace.
- Application facile.
- Excellent dégraissage.
- Élimine facilement la nicotine.
- Nettoie et fait briller les vitres, chrome et pare-brise automobiles.



5 L / 60 L

BRILLANT PNEU

REF 7008

Application : Flancs de pneu, à l'aide d'une éponge ou une microfibre.

- Principe actif qui optimise la couleur et l'aspect du pneumatique traité.
- Aspect brillant naturel.
- Résultat très naturel et homogène sur le pneu.
- Offre un meilleur aspect et valorise le pneu.
- Permet à la fois de traiter les véhicules neufs en showroom et les véhicules d'occasion.



5 L

SOFT-NET NETTOYANT DE SURFACE NON AGRESSIF

REF 1135

Application : Plastiques, carrosseries et une grande variété de matériaux.

- Nettoyant dégraissant à très large spectre d'usage.
- Non agressif sur la plupart des plastiques et un très grand nombre de matériaux.
- Permet de retirer les traces de colle des adhésifs, étiquettes, décorations...
- Action rapide et efficace sur les traces de résines fraîches et de goudron.
- Ne laisse pas de résidu.



500 ml

FINISH+ CIRE DE FINITION LUSTRANTE

REF 1061

Application : Directe sur carrosserie, garnitures plastiques, vitres...

- Donne rapidement et facilement un brillant protecteur de longue durée.
- Compatible avec de nombreuses surfaces : métalliques, surfaces peintes, vernies ou stratifiées, matières plastiques, marbre, verre, etc.
- Redonne de l'éclat aux carrosseries et aux garnitures plastiques.
- Laisse un parfum agréable et une finition sans trace.



400 ml

NETTOYANT VITRES REF 8712

Application : Directe sur les vitres, pare-brises, rétroviseurs. Essuyage avec la microfibre réf. 5060.

- Elimine facilement les traces de doigt, les dépôts de nicotine et plus généralement la saleté déposée sur les vitres intérieures comme extérieures.
- Laisse une agréable odeur de frais.
- Offre une très bonne propreté des vitres sans trace ni reflet.



500 ml

NETTOYANT INSECTES ET FIENTES REF 8719

Application : Directe sur carrosseries, phares, pare-brises. Un rinçage haute pression ou avec une éponge est nécessaire.

- Retire simplement et rapidement les moustiques et fientes d'oiseaux même après séchage.
- Efficace sur tous types de peintures, plastiques, vitres et chromes.
- Ne contient aucun agent abrasif qui pourrait dégrader le brillant des surfaces traitées.
- Ne laisse pas de trace après application.



500 ml

NETTOYANT JANTES REF 8713

Application : Directe sur les jantes. Un rinçage haute pression ou abondant à l'eau est nécessaire.

- Très bonne efficacité de nettoyage des poussières de frein et graisses sur les jantes en alliages, jantes en acier et enjoliveurs plastiques.
- Formule aqueuse sans acide.
- Très bon pouvoir nettoyant et séquestrant des poussières métalliques.
- Agréable parfum de pamplemousse.



500 ml

MOUSSE BRILLANT PNEUS REF 8718

Application : Directe sur le flanc des pneus.

- Mélange de produits actifs apportant un brillant satiné et naturel aux pneus.
- N'attaque ni les plastiques, ni les peintures, ni les métaux.
- Apporte un aspect pneu neuf très homogène après traitement.
- Application très simple et rapide. Permet de garder les mains propres après application.



400 ml

NETTOYANT RÉSINES ET GOUDRON REF 8735

Application : Sur carrosserie, à l'aide d'une microfibre.

- Mélange d'hydrocarbures à très haut pouvoir solvant.
- Principe actif ne laissant pas de dépôt.
- Permet l'élimination efficace de tâches de goudron, résines, graisses, colles et cires diverses.
- Application sans rinçage à l'eau qui ne nécessite qu'un chiffon.
- Grande variété de taches traitées.



300 ml

**8078 PULVÉRISATEUR
PRESSION PRÉALABLE
JOINT VITTON 7L**



8041 BROSSE QUADRO



**MICROFIBRES
5060 / 5061 /
8761 / 8761B**



**8076 PULVÉRISATEUR
PRESSION
PREALABLE JOINT
VITTON 2 L**



**8040 ALU / 8040 IN
KIT BROSSE QUADRO**



2 x 0,9 m

2 x 1,2 m

Réf. 8042/8042alu -
LANCE POUR BROSSE QUADRO

**5062 GANT DE
LAVAGE RASTA**



**8074 PULVÉRISATEUR
GACHETTE**



8063 ÉPONGE



**8065 GRATTOIR
AUTO**



PACK MISE À LA ROUTE RÉF. 5013

Trousse Petit Format Souple
Finish+ Cire de Finition Lustrante
150 ml réf.1161
Sec-Net Mousse Nettoyante Auto-Active
150 ml réf. 1162



PACK MISE À LA ROUTE RÉF. 5014

Grande Trousse Standard
Nettoyant Jantes réf. 8713
Rénovateur Plastique Aspect Origine réf. 8715
Microfibre



PACK MISE À LA ROUTE RÉF. 5018

Trousse Mid Premium
Nettoyant Jantes réf. 8713
Rénovateur Plastique Aspect Origine
réf. 8715
Microfibre Premium



PACK MISE À LA ROUTE RÉF. 5016

Trousse Grand Format Premium
Nettoyant Jantes réf. 8713
Rénovateur Plastique Aspect Origine réf. 8715
Câble de recharge USB 3 en 1
Microfibre Premium



Trousses personnalisables à partir de 120 unités



POLISSAGE PROFESSIONNEL

POLISSAGE FAST CUT REF 8500

Pouvoir abrasif : 5 / Super fort

Brillance : 4 / Élevée

Correction ponçage : P 1500

Convient aux vernis classiques et anti rayures
Convient aux travaux de peinture frais et anciens

- Convient pour la rectification des rayures de ponçage et pour restaurer les peintures automobiles rayées ou oxydées.
- Associé au pad bleu ECOTEC donne d'excellentes corrections d'aspect tout en réduisant la phase suivante de lustrage.
- Particulièrement adapté sur des surfaces résistantes à la rayure y compris celles à réticulation UV.



1 kg



Pad réf. 8501

LUSTRAGE FINE CUT REF 8510

Pouvoir abrasif : 2,5 / Fin

Brillance : 6 / Extrême

Correction ponçage : P 3000

Convient aux vernis classiques et anti rayures
Convient aux travaux de peinture frais et anciens

- Associé au pad orange ECOTEC permet de corriger aussi les défauts mineurs d'aspect du vernis ainsi que les tourbillons et hologrammes provenant de l'opération de polissage.
- Très bonne efficacité sur les teintes sombres.
- Essuyage facile.



1 L



Pad réf. 8511

Pad manuel réf. 8531 pour réf. 8500 et 8510

FINITION ULTRA FINE

REF 8520

Pouvoir abrasif : 1,5 / Micro fin

Brillance : 6 / extrême

Niveau de protection : 4 élevé

Correction ponçage : P 5000

Convient aux vernis classiques et anti rayures.

- Associé au pad noir ECOTEC permet d'obtenir un niveau de brillant très élevé tout en permettant d'éliminer les hologrammes et fines micro rayures en une seule opération.

- Composants synthétiques et cires naturelles qui apportent une protection et confèrent un brillant naturel pour plusieurs mois.



1 L Pad réf. 8521

COFFRET POLISSEUSE

PROÉVOLUTION + MOUSSES

REF 8083

Coffret complet comprenant la polisseuse revolver composite, un plateau velcro diamètre 75 mm, deux mousses de polissage et une peau de mouton. Régulateur de vitesse droitier/gaucher incorporé.

- Vitesse 2500 tr/min
- Broche M6
- Consommation 110 l/mn
- Poids net 0.77 kg
- Longueur 152 mm
- Hauteur 140 mm
- Raccord 1/4"
- Niveau de vibrations < 2.5 m/sec²
- Niveau sonore 87 db(a)
- Pression d'alimentation 6.4 bar



Outil léger, ergonomique, bien isolé contre le froid et particulièrement fiable. Un ensemble parfait pour les optiques de phares en abs et le travail type «spot repair».

POLISSEUSE ÉLECTRIQUE & ROTO-ORBITALE PRO

REF 8084

- Orbite : 8 mm
- Puissance 880 W
- Tension 240 V - 50 Hz
- Vitesse variable : 2500 à 6800 tours / min
- Longueur du câble : 4 mètres
- Avec variateur mécanique
- Livré avec sacoche de rangement et 1 jeu de charbon de recharge
- Poids: 2.3 kg
- Equipé avec plateau porte-velcro : 5" - ø 120 mm



POLISSEUSE À RENVOI D'ANGLE À AIR COMPRIMÉ

REF 8085

Nouvelle génération de polisseuse offrant plus de puissance, un niveau sonore réduit, une ergonomie améliorée, une broche en M14 pour pouvoir utiliser les nombreux accessoires qui étaient, au préalable, réservés aux machines électriques.

- Vitesse à vide : 2 500 tr/mn
- Broche : M14 mâle
- Puissance : 550 W
- Consommation : 90 l/mn
- Poids net : 2,20 kg
- Longueur : 305 mm
- Hauteur : 105 mm
- Raccord : 1/4" bspt
- Niveau de vibrations < 2,5 m/sec²
- Niveau sonore : 86 db(a)
- Pression d'alimentation : 6,4 bar
- Fournie avec plateau velcro (diamètre 150) pour adapter les Pads Ecotec.

